

LPD3226N

6 roller Laminator A3 size

卓越した美しい仕上がり。
プロフェッショナルの要求を満たすハイクオリティラミネーター



POP・書類・チラシ・メニューなどの表面保護に最適！

メモリー 機能

最後に使用した設定を
呼び出すことができます。

リバース 機能

万一のフィルムづまりも
逆回転して取り出すことが
できます。

6本ローラー 350 μ m対応

強度が高い350 μ mまで
加工できます。

スタンバイ モード

自動的にヒーターが切れる
安全機能です。

モーターオフ モード

スタンバイモード後
自動的にモーターが切れる
安全機能です。

プリセット 機能

ボタン1つであらかじめ
記憶している設定条件で
ラミネートできます。



書類



名刺



メニュー表



プライスカード



カードサイズから
A3サイズまで
(最大ラミネート幅330mm)

LPD3226N

6 roller Laminator A3 size

FUJiPLA



卓越した美しい仕上がり。

LPD3226Nは、外部加熱ヒートロール方式を採用したA3サイズ対応の高品質ラミネーターです。6本ローラー機構と幅広い温度・速度調節に加え、350 μ mの特厚ラミネートフィルム対応により、様々な用途に合わせた連続加工が可能です。



リバース機能



最大350 μ m
ラミネートフィルムまで対応



自動的にヒーターが
切れる機能



自動的にモーターが
切れる機能



フィルムや加工物に合わせて
温度調節が可能



フィルムや加工物に合わせて
速度調節が可能

LPD3226Nの特長

- 安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルム中の気泡の発生が抑えられます。
- 6本ローラー機構により書類、印刷物だけでなく写真やインクジェット出力紙も反りのない美しい仕上がりが見られます。
- リバース機能が付いていますので、万一のフィルムづまりにも逆回転して取り出すことができます。
- 各スイッチを操作しない状態やラミネートをしていない状態が約15分続くと自動的に加熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。
- あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能、お好みの設定を登録できるデータ設定機能搭載で操作がより簡単になりました。

LPD3226Nの効果

- ラミネートにより用紙などの加工物をキズや汚れ、水から守ることができます。
- カラープリントをラミネートすると、耐久性の向上だけでなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。
- 用紙などの加工物にラミネートフィルムが完全に全面密着するため、耐久性が大幅に向上します。
- ラミネートフィルムのセレクトにより、サイズ・厚みなど様々な加工が可能です。
- 幅広いサイズや厚みへの対応により、アイデア次第で家庭からオフィスまで様々な用途にご使用いただけます。

ラミネートフィルムについて

- 当社純正“CPリーフ”のご使用をおすすめします。

LPD3226Nの機械仕様

品番	LPD3226N
最大ラミネート幅	330mm (A3)
最大ラミネート厚	1.0mm (用紙厚を含む)
ラミネート速度	400~1800mm/分
対応フィルム	100~350 μ m (片面厚)
温度調節範囲	常温、80~160℃
ウォームアップタイム	約3分
加熱方式/ローラー本数	外部加熱方式/6本ローラー
電源電圧/消費電力	AC 100V (50/60Hz) / 1200W
本体サイズ/重量 (リアトレイは除く)	530 (W) × 305 (D) × 155 (H) mm / 17.2kg
付属品	リアトレイ、取扱説明書 (保証書)
その他	メモリー機能 / リバース機能 / スタンバイモード / モーターオフモード / プリセット機能 / データー設定機能
保証期間	お買い上げ日より1年間
JAN	4902668618534
パッケージサイズ/重量	640 (W) × 410 (D) × 260 (H) mm / 19.0kg
本体価格	オープン

※ウォームアップ時間は周囲の温度や設定温度により差が生じる場合がございます。

特許第3755077号
特許第3755078号

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
- 下記症状の時はご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜き、販売店にご相談ください。
 - ・電源コードやプラグが異常に熱くなる。
 - ・変なにおいや煙が出る。
 - ・内部に水や異物が入った。
- 本カタログ掲載の写真は、警告・注意シール表示を省略しています。
- 製品の仕様および外観は、予告なく変更する場合がございます。
- 本製品の保守用部品の最低保有期間は、製造終了から5年間となります。

※表示価格はメーカー希望小売価格です。※記載されている会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。※掲載事項は改良のため予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

FUJiPLA ヒサゴ株式会社

ホームページ: <https://www.hisago.co.jp/>

商品に関するお問い合わせは・・・フジプラインフォメーションセンター

TEL: 0568-32-0802 (9:00~17:00 / 土・日・祝日を除く)

お問い合わせは・・・