

HIGH PERFORMANCE MACHINES



フュージョン 2000L A3 / 3100L A3 フュージョン プラス 6000L A3

FUSION™

作業効率と加工速度。
ふたつのスピードが融合したラミネーターの進化形。


FUSION™ PLUS 6000L A3

価 格	オープンプライス
サイズ	幅578×奥行き370(420*)×高さ121mm
質 量	7.9kg
消費電力	1,200W [50/60Hz]
加工幅	A3サイズ*2
ローラー本数	4本
加工速度	最大1,200mm/分[50/60Hz]
ウォームアップタイム	約60秒
対応加工フィルム厚	75～250μm



FUSION™ 2000L A3

価 格	18,800円+税
サイズ	幅500×奥行き150(320*)×高さ105mm
質 量	2.4kg
消費電力	1,350W [50/60Hz]
加工幅	A3サイズ*2
ローラー本数	2本
加工速度	415mm/分 [50Hz] 500mm/分 [60Hz]
ウォームアップタイム	約60秒(T1設定時)
対応加工フィルム厚	75～100μm



FUSION™ 3100L A3

価 格	21,800円+税
サイズ	幅500×奥行き150(320*)×高さ105mm
質 量	2.6kg
消費電力	1,200W [50/60Hz]
加工幅	A3サイズ*2
ローラー本数	2本
加工速度	800mm/分 [50/60Hz] (T1設定時)
ウォームアップタイム	約60秒
対応加工フィルム厚	75～150μm



01 作業効率を高める、
最速*約60秒のウォームアップタイム。

ウォームアップタイムは最速*で約60秒。加工準備が整うとレディランプが点灯し、すぐにラミネート加工が行えます。

*当社比(同価格帯機種による比較)。

02 大量のラミネートにピッタリな、
最速加工を実現。

「FUSION」は最速1,200mm/分の加工速度を誇るラミネーター。短い時間で多くの加工物を仕上げるので、大量のラミネート加工を行う際に最適です。

GBC®

ACCO Brands Works For You

世界が認めるGBCブランド。

1947年、ACCO Brandsの「GBC」は製本機メーカーとしてアメリカ・シカゴで誕生しました。

今日に至るまで、GBCブランドはシュレツダ、ラミネーター、プリントフィニッシング機を次々と開発し、成長とイノベーションを巻き起こしてまいりました。

オフィス、教育、自宅でのあらゆるニーズに合わせた機能性と信頼性は世界中で評判をよび、現在では世界100ヵ国以上の人々に愛用されています。

60年以上に渡り、革新的なオフィス機器を世界に先駆けて発信してきたGBCブランドは、これからもオフィス機器業界の世界的リーダーとして、みなさまにご満足いただける製品開発を続けてまいります。



シュレツダ・ラミネーター
製本機・プリントフィニッシング機



トリマー・ギロチン



鉛筆・色鉛筆・
画材



ファイル・
フォルダ・
文具



ファイル・
フォルダ・
収納文具



ステープラー・
パンチ・
工具ツール



シールメーカー



PC・モバイル
周辺機器



ご使用上の注意 ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 製品の仕様及びデザインは改良等のため、予告なく変更する場合があります。
- サイズはすべて外形寸法です。幅(W)×奥行き(D)×高さ(H)
- ご注文の際は商品名または、商品番号でお問い合わせください。
- 必ず100V電源でご使用ください。



アコ・ブランド・ジャパン株式会社

www.accobrand.co.jp

本 社 〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー14F
(03)5351-1810(代)

名古屋営業所 (052)586-2141

大阪営業所 (06)6229-3341

福岡営業所 (092)483-0005

■お求めは技術と信用のある当店へ。

MMPL1902

GBC®

LAMINATOR SERIES GBCラミネーター カタログ 2019

ホーム & ソーホー・ミディアムオフィス向け

Ver.01



HIGH PERFORMANCE MACHINES



since 1961 www.accobrand.co.jp

色には、鮮度がある。
だから、ラミネーターをそばに。

思い出の風景や瞬間を伝えるために、色はいつまでも鮮やかであってほしい。
しかしながら、伝えるため、残すためにプリントした瞬間にドキュメントはとも弱いものに変わります。
汚れや水濡れを繰り返すことで時と共に褪せていく。そう、色には“鮮度”がある。
プリンターのそば、GBCのラミネーターをおいて“鮮度を守る”新たな習慣をはじめませんか。

パウチラミネーター

E420B / E320B

仕上りの美しさと機能性の両立。
優れたユーザービリティのパウチラミネーター。

E420B

価 格	オープンプライス
サイズ	幅346×奥行き149 ×高さ64mm
質 量	1.1kg
消費電力	290W [50/60Hz]
加工幅	A4サイズ
ローラー本数	2本
加工速度	250mm/分 [50/60Hz]
ウォームアップタイム	約3～5分
対応加工フィルム厚	75～100μm



E320B

価 格	オープンプライス
サイズ	幅440×奥行き151 ×高さ64mm
質 量	1.6kg
消費電力	400W [50/60Hz]
加工幅	A3サイズ*
ローラー本数	2本
加工速度	250mm/分 [50/60Hz]
ウォームアップタイム	約4～6分
対応加工フィルム厚	75～100μm



※A3ノビには対応しておりません。

01 コンパクトなので、 どこでもすぐに加工可能。

軽くてコンパクトな設計なので、持ち運びもラク
ラク。シーンを選ばずに手軽にラミネート加工が
でき、収納時も場所をとりません。

02 加工のタイミングを 「レディランプ」がお知らせ。

電源を入れると赤いランプが点灯し、ウォーム
アップスタート。加工可能になると緑の「レディ
ランプ」が点灯してお知らせします。

03 詰まった加工物を取り除ける リリースレバー採用。

万が一加工物が詰まっても、簡単に取り除くこと
ができるリリースレバーを搭載し、操作性を高め
ました。

パウチラミネーター

G1100C

価 格	オープンプライス	ローラー本数	4本
サイズ	幅493×奥行き155×高さ65mm	加工速度	380mm/分 [50Hz] 450mm/分 [60Hz]
質 量	3.8kg	ウォームアップタイム	約60秒
消費電力	1,200W [50/60Hz]	対応加工フィルム厚	75～150μm
加工幅	A3サイズ*		



※A3ノビには対応しておりません。

パウチラミネーター

Professional

機能性と耐久性の両立。セルフメンテナンスやカスタマイズ加工にも対応したプロ仕様モデル。



P2600

価 格	88,000円+税
サイズ	幅480×奥行き211×高さ115mm
質 量	7.1kg
消費電力	550W [50/60Hz]
加工幅	A3サイズ
ローラー本数	4本
加工速度	430mm/分 [50Hz] 500mm/分 [60Hz]

ウォームアップタイム	約4～8分
対応加工フィルム厚	75～250μm

※A3ノビには対応しておりません。



P3600

価 格	150,000円+税
サイズ	幅540×奥行き271×高さ112mm
質 量	15.0kg
消費電力	1,050W [50/60Hz]
加工幅	A3サイズ*
ローラー本数	6本
加工速度	最大1,400mm/分 [50/60Hz]

ウォームアップタイム	約6分
対応加工フィルム厚	75～250μm

※A3ノビには対応しておりません。



P4600

価 格	235,000円+税
サイズ	幅691×奥行き271×高さ112mm
質 量	20.0kg
消費電力	1,050W [50/60Hz]
加工幅	A2サイズ
ローラー本数	6本
加工速度	最大1,200mm/分 [50/60Hz]

ウォームアップタイム	約6分
対応加工フィルム厚	75～250μm



用途に合わせてお選びいただける GBCのラミネートフィルム、全7種。

サイズや厚さなど、多彩なバリエーションを取り揃えたGBCのラミネートフィルム。ビジネスシーンでのご利用はもちろん、ご家庭における用紙の保管・掲出など、用途に合わせて最適なフィルムをお選びください。

75μm

薄い仕上がりなので
ラミネート後の加工に最適！
少ない力で切ったり、
折ったリアレンジが可能です。



100μm

美しい仕上がりを実現する
スタンダードタイプ！
色褪せを防ぎ、思い出の写真や
絵を美しく保管できます！



ラミネーター仕様一覧

仕様一覧	FUSION™			パウチラミネーター					
	フュージョン 2000L A3	フュージョン 3100L A3	フュージョン プラス 6000L A3	パウチ ラミネーター E420B	パウチ ラミネーター E320B	パウチ ラミネーター G1100C	パウチ ラミネーター P2600	パウチ ラミネーター P3600	パウチ ラミネーター P4600
品 番	GLMFS2000L3	GLMFS3100L3	GLMFS6000L3	GLME420B	GLME320B	GLMG1100C	GLMP2600	GLMP3600	GLMP4600
価 格	18,800円+税	21,800円+税	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	88,000円+税	150,000円+税	235,000円+税
サイズ*1	W500 ×D150(320) ×H105mm	W500 ×D150(320) ×H105mm	W578 ×D150(420) ×H121mm	W346×D149 ×H64mm	W440×D151 ×H64mm	W493×D155 ×H65mm	W480× D211× H115mm	W540×D271 ×H112mm	W691×D271 ×H112mm
質 量	2.4kg	2.6 kg	7.9 kg	1.1kg	1.6kg	3.8kg	7.1kg	15.0kg	20.0kg
消費電力 [50/60Hz]	1,350W	1,200W	1,200W	290W	400W	1,200W	550W	1,050W	1,050W
電 源 [50/60Hz]	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
最大 ラミネート厚	0.6mm	0.7mm	1.0mm	0.5mm	0.5mm	0.6mm	1.0mm	3.0mm	3.0mm
加工幅	A3*2	A3*2	A3*2	A4	A3*2	A3*2	A3*2	A3*2	A2
ローラー本数	2本	2本	4本	2本	2本	4本	4本	6本	6本
加工速度	415mm/分[50Hz] 500mm/分[60Hz]	800mm/分 [50/60Hz] (T1設定時)	最大1,200mm/分 [50/60Hz]	250mm/分 [50/60Hz]	250mm/分 [50/60Hz]	380mm/分[50Hz] 450mm/分[60Hz]	430mm/分[50Hz] 500mm/分[60Hz]	最大1,400mm/分 [50/60Hz] (可変式)	最大1,200mm/分 [50/60Hz] (可変式)
ウォームアップ タイム	約60秒 (T1設定時)	約60秒	約60秒	約3～5分	約4～6分	約60秒	約4～8分	約6分	約6分
対応加工 フィルム厚	75～100μm	75～150μm	75～250μm	75～100μm	75～100μm	75～150μm	75～250μm	75～250μm	75～250μm
加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式	ダブルヒート ローラー方式	ダブルヒート ローラー方式	ダブルヒート ローラー方式
逆転方式	リリース	リバーズ	リバーズ	リリース	リリース	リバーズ	リバーズ	リバーズ	リバーズ
オートシャット オフ機能	約30分後	約30分後	約30分後	—	—	約30分後	約2時間後	約2時間後	約2時間後
JANコード	499536 4220743	499536 4220149	499536 4220842	499536 4220729	499536 4220736	499536 4220859	499536 4220880	499536 4220644	499536 4220651

GBCラミネートフィルム仕様一覧

品 名	ラミネートフィルム 75μ A4 (100枚入り)	ラミネートフィルム 75μ A4 (50枚入り)	ラミネートフィルム 75μ A3 (100枚入り)	ラミネートフィルム 100μ A4 (100枚入り)	ラミネートフィルム 100μ A4 (50枚入り)	ラミネートフィルム 100μ A3 (100枚入り)	ラミネートフィルム 100μ A3 (50枚入り)
品 番	LFM-R075A4	LFM-H075A4	LFM-R075A3	LFM-R100A4	LFM-H100A4	LFM-R100A3	LFM-H100A3
厚 さ	75μm	75μm	75μm	100μm	100μm	100μm	100μm
サイズ	A4 (216×303mm)	A4 (216×303mm)	A3 (303×426mm)	A4 (216×303mm)	A4 (216×303mm)	A3 (303×426mm)	A3 (303×426mm)
入数(枚数)	100枚	50枚	100枚	100枚	50枚	100枚	50枚
価 格	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス
JANコード	499536 4220354	499536 4220361	499536 4220330	499536 4220392	499536 4220408	499536 4220378	499536 4220385

*1 () 内は排出トレイ込のサイズです。 *2 A3ノビには対応しておりません。