

Home Office Laminator
PI X TER

SP2303 / SP3203

Laminate Network
INASHIN Co.,Ltd.

ウォームアップ時間

最速 約60秒

ラミネート速度

A4/枚 約60秒

100^μ
対応

150^μ
対応

SP2303

A4

~230mm

SP3203

A3

~320mm



Easy,
Beauty,
Compact.

ラミネート停止レバー

レバーを下げて詰まったフィルムを簡単排出

温度切り替えスイッチ

High/Low2段階の温度切り替えスイッチ付き

オートパワーオフ機能

ウォームアップ開始より約60分後に自動電源オフ

Home Office Laminator

PIXTER

SP2303 / SP3203

100^{ミクロン}
対応

150^{ミクロン}
対応

ウォームアップ時間
最速 約60秒

ラミネート速度
A4/枚 約60秒

Easy, Beauty, Compact.

INASHIN PIXTER SP2303 / SP3203 の特徴

- 100・150 ミクロンのラミネートパウチフィルムに対応。
- 温度切替スイッチ (High/Low) を押し、レディランプが点灯すればラミネート OK の簡単操作。
- パソコン、プリンタ等の家庭用電子機器とマッチするオールブラックのカラーリングを採用。
- レバーを下げて詰まったフィルムを簡単排出するラミネート停止レバー付き。
- 他の類似ラミネータに比べ奥行き省スペース化を実現。
- ウォームアップ開始より約 60 分後に自動電源オフになるオートパワーオフ機能付き。



INASHIN ラミネートパウチフィルムの特徴

- 安心の原材料
ダイオキシンの発生ゼロの「環境に優しい」PET素材を使用。
- 加工性の追求
高級特殊樹脂の使用で「高透明度」「静電気防止」「スピードタイプ」(当社比)を実現。
- 万全の検品体制生産から出荷
まで7回の検品行程を経て出荷します。



PIXTER SP2303/SP3203 本体仕様

機種名	PIXTER SP2303	PIXTER SP3203
最大ラミネート幅	220mm(A4)	307mm(A3)
最大ラミネート厚	0.5mm (フィルムの厚さ含む)	
ラミネート速度	約 5.2mm/秒 (50Hz 地域) 約 6.2mm/秒 (60Hz 地域)	
ウォームアップ時間	約 60~100 秒間	約 60~100 秒間
適用フィルム厚	100 μ ・150 μ	
使用電源	AC100V (50/60Hz)	
消費電力	600W(50Hz 地域) 650W(60Hz 地域)	
寸法	W350xD140xH74mm	W450xD140xH74mm
重量	1.2kg	1.5kg
付属品	取扱説明書・保証書 リヤトレ	
パッケージサイズ (JAN)	W370xH175xD90mm (4562173262297)	W470xH175xD90mm (4562173262303)
カートンサイズ / 入数 (ITF)	W295xH390xD385mm/6 台 (14562173262294)	W205xH485xD380mm/4 台 (14562173262300)
価格	オープンブライス	

※ウォームアップ時間は周囲温度・ラミネート設定温度によって多少の差が生じます。

PIXTER 対応ラミネートパウチフィルム - サイズ一覧表

フィルムの特性が合わないラミネートの仕上がり不良や巻き込みトラブルの原因となりますので当社純正ラミネートパウチフィルムをご使用下さい。

商品名	サイズ (幅×長さ)	商品名	サイズ (幅×長さ)
ID カードサイズ	57mm×82mm	A5 サイズ	154mm×216mm
名刺サイズ	60mm×95mm	B5 サイズ	188mm×263mm
定期券サイズ	65mm×95mm	A4 サイズ	216mm×303mm
写真 L サイズ	95mm×135mm	B4 サイズ	263mm×370mm
A6 (はがき) サイズ	111mm×154mm	A3 サイズ	303mm×426mm
B6 サイズ	134mm×188mm		

※ラミネート対象物の幅・長さに各 6mm を加えたサイズがラミネートフィルムの適正サイズです。適正サイズがない場合は大きいサイズをお選び下さい。

安全に関するご注意



- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使い下さい。
- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。変なにおいがしたり、煙が出たりする。内部に水や異物が入った。このような症状の時は、ご使用を中止しコンセントからプラグを抜き、必ず販売店にご相談下さい。

- 本カタログ掲載の写真は、警告・注意シール表示を省略しています。
- 製品の仕様および製品・パッケージの外観は、予告なく変更する場合がございます。
- 本製品の保守用部品の最低保有期間は、製造終了から 5 年間となります。

※このカタログの記載内容は 2022 年 10 月現在のものです。

お問い合わせは

発売元

Laminate Network
INASHIN Co.,Ltd.

株式会社稲進

〒133-0054 東京都江戸川区上篠崎 3-11-7

URL:<https://www.inashin.co.jp/>

TEL:03-5664-3412 FAX:03-3678-5351